



le Malte

MALTE, RASANTI E COLLANTI PER CAPPOTTO



ardcoat
ardplan AS/BS
ardmalta

Le Malte

MALTE, RASANTI E COLLANTI PER CAPPOTTO



ardcoat 1.963.0055 GRIGIO · 5.963.0050 BIANCO

Adesivo rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto

Premiscelato cementizio monocomponente in polvere, ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso destinati alla realizzazione di sistemi di coibenti a "Cappotto".

Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc.

Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ArdCoat una malta a rasare dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo malta fine.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA N° 405

- Consumo collante: 4 kg/m²
- Consumo rasatura: 1,3 kg/m²



ardplan AS 1.963.0025 GRIGIO · 5.963.0026 BIANCO

Rasanti cementizi **alto spessore** per interventi di finitura a civile

ardplan BS 1.963.0020 BIANCO · 5.963.0021 GRIGIO

Rasanti cementizi **basso spessore** per interventi di finitura a civile

ArdPlan è un premiscelato fibrorinforzato antiritiro a base di leganti cementizi ad idratazione rapida. Impastato con acqua pulita produce una malta di applicazione universale e facile da applicare.

ArdPlan AS è appositamente formulato per ottenere un'elevata adesione su superfici difficili come calcestruzzo, prefabbricato liscio, rivestimenti plastici con spessori che vanno da 0,2 a 4 cm.

ArdPlan BS è particolarmente indicato anche per rasature anticarbonatazione di conglomerati cementizi ammalorati come pannelli, pilastri, travi, frontalini e cornicioni, con spessori che non superano i 0,5 cm.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA N° 406 ARDPLAN AS

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA N° 401 ARDPLAN BS

- Consumo rasante: **AS** 18 kg/m² (x cm di spessore) · **BS** 1,8 kg/m² (x mm di spessore)



ardmalta 1.963.0030

Malta tissotropica fibrorinforzata da ripristino

ArdMalta è un premiscelato fibrorinforzato antiritiro a base di leganti cementizi ad idratazione rapida.

ArdMalta impastato con acqua pulita produce una malta coesiva altamente tissotropica idonea alla realizzazione di elevati spessori senza bisogno di cassetture di contenimento. Questo prodotto è appositamente formulato per ottenere finiture di precisione ad elevata adesione su supporti difficili come calcestruzzo e prefabbricato liscio.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA N° 402

- Consumo: 1,8 kg/m² (x mm di spessore)



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

1^a Strada, 13 · Zona Ind. Nord · 35129 PADOVA · Telefono 0498060000 · Fax 049773749
www.ard-raccanello.it · ardspace@ard-raccanello.it