



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 180

COD. 0.921.0100

Ard Strip

Sverniciatore universale inodoro

CARATTERISTICHE GENERALI

ARD STRIP è uno sverniciatore di nuova concezione esente da cloruro di metilene e sostanze pericolose, formulato per rispondere alle attuali esigenze ecologiche.

La particolare tissotropia del prodotto e la leggera colorazione azzurra, permettono di applicare ARD STRIP su superfici verticali in modo omogeneo e senza colature.

ARD STRIP è idoneo per la sverniciatura di pitture quali smalti alchidici, acrilici, nitrocellulosici, flatting, idropitture, rivestimenti plastici, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Applicare a pennello in modo uniforme uno strato di ARD STRIP ed attendere almeno 30 minuti prima di togliere la pittura con una spatola od un raschietto.

La pittura rimane facilmente asportabile per 4-5 ore in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale.

Nel caso di pitture da asportare di elevato spessore possono rendersi necessari ulteriori trattamenti.

Le superfici minerali sverniciate devono essere lavate con acqua mediante idropultrici o con diluente di lavaggio nel caso di metalli.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Il prodotto non è infiammabile. Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1060 ± 50 g/l
VISCOSITA' A 20°C	15.000 ± 2.000 cP
ASPETTO	liquido gelatinoso azzurro

RESA

Varia da 1,5 a 4 m²/l in funzione del tipo di rivestimento e dello spessore degli strati.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO**SVERNICIATORE UNIVERSALE INODORO.**

Applicazione su superfici trattate con pitture o rivestimenti plastici di uno o più strati di sverniciatore universale inodoro esente da cloruro di metilene tipo ARD STRIP con un consumo minimo di 0,25 l/m² .

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2007/04



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it