



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 200

COD. 0.072.0000

ardsalus impregnante

Primer isolante all'acqua inodoro esente da VOC

CARATTERISTICHE GENERALI

La linea ARDSALUS è formulata con materie prime prive di alcuna tossicità a salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale. I prodotti della linea sono inodori in quanto esenti da solventi, plastificanti, metalli pesanti e sostanze nocive in genere.

ARDSALUS IMPREGNANTE è un fondo di impregnazione acrilico particolarmente adatto a superfici murali interne, dotato di buon potere consolidante ed eccezionale resistenza all'alcalinità degli intonaci.

Per la sua capacità di uniformarne l'assorbimento nel supporto e le proprietà di penetrazione, ARDSALUS IMPREGNANTE è idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale eccellente fondo di preparazione per idropitture della linea ARDSALUS. Infatti la dimensione finissima delle sue particelle in emulsione permette di bloccare eventuali sfarinamenti ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti favorendo l'adesione dei prodotti di finitura sul supporto consolidato.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed isolare tutta la superficie con una mano di ARDSALUS IMPREGNANTE opportunamente diluito. Lasciar trascorrere 4 ore ed applicare idropitture di finitura della linea ARDSALUS.
- Superfici murali interne dipinte con idropitture lavabili o con pitture a tempera in buone condizioni: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDSALUS IMPREGNANTE; dopo 4 ore procedere con i prodotti di finitura.
- Superfici murali interne dipinte con pitture a tempera sfarinanti e molto degradate: l'impiego di ARDSALUS IMPREGNANTE potrebbe causare rimozioni; in questi casi si consiglia pertanto di procedere preventivamente con la bagnatura e la successiva raschiatura della parete al fine di rimuovere gli strati di vecchie pitture non aderenti. A superficie asciutta procedere come per le superfici mai dipinte.

Applicazione

- Diluire una parte di ARDSALUS IMPREGNANTE con 4 parti di acqua; miscelare molto bene ed applicare uno strato a pennello. Distribuendo il prodotto in modo uniforme. In caso di superfici poco assorbenti aumentare leggermente la diluizione.
 - Non applicare con temperatura ambiente inferiore a +5°C o superiore a +35°C
 - Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
 - Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
 - Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1020 ± 20 g/l
NATURA DEL LEGANTE	copolimeri acrilici
DILUIZIONE	1:4 con acqua
TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE	minimo 4 ore

RESA

Una corretta applicazione su superfici murali mediamente porose comporta una resa di circa 15 m²/l.
La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

PRIMER ISOLANTE ALL'ACQUA INODORO ESENTE DA VOC.
Applicazione su superfici murali di impregnante isolante a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, esente da componenti quali solventi e sostanze nocive, opportunamente diluito con acqua tipo ARDSALUS IMPREGNANTE con un consumo minimo di 0,07 l/m².
Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 01/2007*



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it