



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 202

SERIE 0.539.1010

ardsalus lavabile

Idropittura superlavabile inodore esente da VOC

CARATTERISTICHE GENERALI

La linea ARDSALUS è formulata con materie prime prive di alcuna tossicità a salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale. I prodotti della linea sono inodori in quanto esenti da solventi, plastificanti, metalli pesanti e sostanze nocive in genere.

ARDSALUS LAVABILE è una idropittura di alta qualità di nuova concezione, altamente resistente allo sfregamento ed al lavaggio con acqua, caratterizzata da un piacevole aspetto opaco e vellutato che conferisce un tocco di classe alle superfici trattate.

ARDSALUS LAVABILE unisce in un unico prodotto elevato potere coprente e bianchezza, nonché pennellabilità e dilatazione eccellenti. ARDSALUS LAVABILE oltre ad essere adatto alla pitturazione di ambienti domestici, è particolarmente indicato per ambienti industriali del settore alimentare conformi alle disposizioni del DL n°155 (protocollo HACCP).

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010 effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Applicare ARDSALUS ISOLANTE con una relativa diluizione in funzione delle condizioni del supporto; a superficie asciutta applicare due strati di ARDSALUS LAVABILE.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDSALUS ISOLANTE; dopo 4 ore procedere con ARDSALUS LAVABILE.

Applicazione

ARDSALUS LAVABILE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 35-40% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 30-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-30% in volume di acqua.
- ARDSALUS LAVABILE può essere tinteggiato con le paste coloranti dei sistemi AZ-ARD OSSIDI e 16COLOURS.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1470 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	10.000 ± 1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20 °C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 6 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA SUPERLAVABILE INODORE ESENTE DA VOC
 Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura lavabile inodore per esterno ed interno esente da solventi e componenti nocive tipo ARDSALUS LAVABILE con un consumo minimo di 0,17 l/m².
 Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 01/2007



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
 Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it