



SERIE 1.709.1010

## creative ardtypeure

Rivestimento decorativo ad effetto materico per interno

### CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE ARDTEXTURE è un particolare fondo colorabile estremamente versatile e di facile applicazione, a base di un particolare Marmo di Carrara, ideato per la personalizzazione artistica di superfici murali interne. Le finiture che si realizzano possono essere eleganti o rustiche, ma sempre di elevato pregio e prestigio, e dotate di un sicuro effetto emozionale.

ARDTEXTURE è idoneo sia all'impiego diretto su intonaci fini che su vecchi smalti, pitture e rivestimenti ben ancorati.

Pur essendo un prodotto ad elevata permeabilità al vapore acqueo, ARDTEXTURE è dotato di un assorbimento d'acqua liquida contenuto; questa proprietà permette di sottolineare nel miglior modo possibile gli effetti decorativi delle finiture della linea CREATIVE prescelte.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Supporti nuovi o con pitture a tempera: asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, parti non ancorate o vecchi strati di pittura in fase di distacco. Primerizzare il supporto con una mano di ISOLEX W o ARDFIX opportunamente diluiti. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature).
- Superfici murali già verniciate: ARDTEXTURE assicura normalmente un'ottima adesione su vecchie pitture lavabili, rivestimenti e smalti tradizionali. Tuttavia, vista la variabilità delle possibili condizioni dei supporti, si consiglia una verifica dell'adesione ed una eventuale carteggiatura. In tutti i casi è necessario garantire una adeguata pulizia delle superfici e l'assenza di untuosità e tracce di grasso.
- La posa di ARDTEXTURE deve essere effettuata su un fondo uniforme e poco assorbente: a tal fine è particolarmente indicato CREATIVE FONDO, primer uniformante per decorativi.

#### Applicazione

- Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta ed applicare ARDTEXTURE con taloscia, operando con successive rasate sottili intervallate di 3 ore, sino a riempire l'eventuale rugosità del supporto. Dopo la stesura dell'ultima passata, lavorare il prodotto ancora bagnato con l'attrezzo necessario a ottenere l'effetto materico desiderato.
- Effetto "Rilievo": applicare uno strato a taloscia e lavorare su bagnato con SPATOLA PER CREATIVE SETARD cod. 2.961.0067 muovendo l'attrezzo in modo irregolare.
- Effetto "Stucco": dopo aver applicato una mano di materiale come con le modalità dell'effetto "Rilievo", attendere la completa asciugatura ed applicare un secondo strato a taloscia in acciaio in

modo da stuccare una parte delle irregolarità prodotte dalla SPATOLA PER CREATIVE

- Effetto "Venezia": rasare con spatola piccola in acciaio inox incrociando le passate con modalità analoga a quella per la posa del grassello di calce
- La finitura può essere applicate dopo almeno 6 ore di essiccazione.
- CREATIVE ARDTEXTURE è particolarmente indicato per la finitura con CREATIVE MORPHO ma è anche adatto per finiture con CREATIVE VELATURE, idropitture lisce o smalti murali.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C;
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
- CREATIVE ARDTEXTURE è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.

#### DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	acrilico	
PESO SPECIFICO	1550 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	350.000 ± 50.000 cP	
ESSICCAZIONE A 20°C *	ASCIUTTO IN PROFONDITÀ	12 h
	SOVRAVERNICIABILITÀ	6 h

#### RESA

La resa è in funzione della struttura della superficie murale; orientativamente può essere indicata in 1,4 m<sup>2</sup>/kg per mano.

#### VOCE DI CAPITOLATO

##### RIVESTIMENTO DECORATIVO AD EFFETTO MATERICO

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due o più strati di rivestimento sintetico a rasare liscio per interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa e polvere di marmo di Carrara tipo CREATIVE ARDTEXTURE con un consumo minimo di 0,7 kg/m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

*Revisione 2017/04*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it