



ARD RACCANELLO S.p.A.

SCHEMA TECNICA N° 180

COD. 0.921.0100

ard strip

sverniciatore universale inodoro

CARATTERISTICHE GENERALI

ARD STRIP è uno sverniciatore di nuova concezione esente da cloruro di metilene e sostanze pericolose, formulato per rispondere alle attuali esigenze ecologiche.

La particolare tissotropia del prodotto e la leggera colorazione azzurra, permettono di applicare ARD STRIP su superfici verticali in modo omogeneo e senza colature.

ARD STRIP è idoneo per la sverniciatura di pitture quali smalti alchidici, acrilici, nitrocellulosici, flatting, idropitture, rivestimenti plastici, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Applicare a pennello in modo uniforme uno strato di ARD STRIP ed attendere almeno 1 ora prima di togliere la pittura con una spatola od un raschietto.

La pittura rimane facilmente asportabile per 4-5 ore in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale.

Nel caso di pitture da asportare di elevato spessore possono rendersi necessari ulteriori trattamenti.

Le superfici minerali sverniciate devono essere lavate con acqua mediante idropultrici o con diluente di lavaggio nel caso di metalli.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Il prodotto non è infiammabile. Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1060 ± 50 g/l
VISCOSITA' A 20°C	15.000 ± 2.000 cP
ASPETTO	liquido gelatinoso azzurro

RESA

Varia da 1,5 a 4 m²/l in funzione del tipo di rivestimento e dello spessore degli strati.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO**SVERNICIATORE UNIVERSALE INODORO.**

Applicazione su superfici trattate con pitture o rivestimenti plastici di uno o più strati di sverniciatore universale inodoro esente da cloruro di metilene tipo ARD STRIP con un consumo minimo di 0,25 l/m² .

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2012/08

**ARD RACCANELLO S.p.A.**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it