ARDEOL
s. 0.151
Smalto lucido antiruggine
Gloss anti-rust enamel

REQUISITI PRESTAZIONALI

Facile da applicare
Easy to apply

Brillantezza
Brightness

Buona copertura
Good coverage

Per interno ed esterno
For interior and exterior

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

6-7% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970
6-7% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970

6-7% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970
6-7% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970

7% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976
7% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976

m^2/l 8-8,5 m^2/l con 2 strati
8-8,5 m^2/l with 2 layers

intervallo tra i due strati 24 ore
allow 24 hrs between layers

Scannerizza il QR code per consultare la scheda tecnica.

ard raccanello

ard raccanello s.p.a.
via 1ª strada, 13 • 35129 Padova
tel. +39 049 8060000

ARD-RACCANELLO.IT

97010070 / 5000 / AGOSTO 2024 - MKT ARD

ARDEOL

SMALTO LUCIDO ANTIRUGGINE

GLOSS ANTI-RUST ENAMEL

MADE IN ITALY · 100% GREEN POWERED · A BASE SOLVENTE

ard raccanello

ARDEOL s. 0.151

Smalto lucido antiruggine

Gloss anti-rust enamel

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D'USO

PRODUCT INFORMATION

Smalto sintetico a base di resine alchidiche e pigmenti solidi alla luce; possiede buona brillantezza e copertura. È indicato per la finitura di supporti in legno o ferro destinati sia all'interno che all'esterno, con un discreto potere anticorrosivo.

Synthetic enamel based on alkyd resins & lightfast pigments. It features a good gloss and hiding power & corrosion protection. It is ideal for finishing both interior & exterior iron or woodwork.

1505 - BIANCO PURO (RAL 9010)

1127 - BIANCO CREMA (RAL 9001)

5196 - ROSSO

1502 - AVORIO CHIARO (RAL 1015)

9524 - GRIGIO CHIARO (RAL 7035)

5181 - RUBINO

1501 - BIANCO PERLA (RAL 1013)

9414 - LONTRA

9416 - GRIGIO SCURO

4135 - GIALLO

9415 - GRIGIO TERME

9513 - GRIGIO ANTRACITE (RAL 7016)

ARDEOL è inserito nel sistema tintometrico **WIZARD**, le cui basi sono:
ARDEOL is a part of the **WIZARD** tinting system. The bases are:

1010 - BIANCO
1032 - BIANCO MEDIO
9020 - NERO
1033 - BIANCO NEUTRO

6504 - MARRONE CAPRIOLO (RAL 8007)

7223 - VERDE BANDIERA

7204 - PRATERIA

6187 - MARRONE CHIARO

8412 - BLUETTE

7508 - VERDE MUSCHIO (RAL 6005)

6175 - MARRONE CIOCCOLATO (RAL 8017)

8218 - BLU INTENSO

7515 - VERDE SCURO (RAL 6012)

Le tinte di cartella sono soggette ad alterazioni ed offrono pertanto indicazione di massima.

The hues showcards are for reference only as they may alter.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

APPLICATION METHOD & SURFACE PREPARATION

Superfici in ferro mai dipinte Bare iron surface	**Superfici in legno già verniciate e parzialmente degradate** Painted & unsound iron surface	**Superfici in legno mai verniciate** Bare wooden surfaces	**Superfici in legno già verniciate** Painted wooden surfaces
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare Remove any rust and/or flaking metal using a metal brush. Degrease and sand thoroughly	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti Remove any rust and unsound paintwork	Stuccare con LITOSTUCCO s. 1.050 le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno LITOSTUCCO s. 1.050 for interior stuccoing & a synthetic stucco for exteriors	
ARDINOX s. 0.032 ARDINOX s. 0.032	ARDINOX s. 0.032 oppure BASE s. 0.025 ARDINOX s. 0.032 or BASE s. 0.025	Carteggiare il supporto e applicare il supporto ARDEOLITE s. 0.022 Sand thoroughly & apply ARDEOLITE s. 0.022	Carteggiare il supporto Sand the surface