s. 0.293 effetto GRANA FINE

s. 0.293 FINE-GRAINED effect

9020 - NERO ANTRACITE

9404 - FERRO BATTUTO

9437 - GRIGIO METAL*

6403 - MARRONE CANCELLO

6461 - MARRONE

5448 - RAME

s. 0.296 effetto GRANA GROSSA

s. 0.296 COARSE-GRAINED effect

9020 - NERO ANTRACITE

9404 - FERRO BATTUTO



9437 - GRIGIO METAL*



6403 - MARRONE CANCELLO



6461 - MARRONE

5448 - RAME

effetto GRANA FINE LUCIDO

FINE-GRAINED GLOSSY effect

effetto GRANA GROSSA LUCIDO

COARSE-GRAINED GLOSSY effect

9020 - NERO ANTRACITE + SALVAFERRO TRASPARENTE s. 0.293

*La tinta 9437 GRIGIO METAL è una tinta madre del sistema tintometrico **WIZARD** *The colour base of **WIZARD** tinting system is 9437 GRIGIO METAL

SALVAFERRO

s. 0.293 - 0.296

Smalto ferromicaceo ad alte prestazioni

High performance micaceous iron enamel

REQUISITI PRESTAZIONALI



Azione anti U.V.

Anti U.V. action

Ostacola penetrazione dell'acqua

Hinders water penetration

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

7-10% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970
TRASPARENTE: a pennello 5-6% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970

7-10% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970
TRASPARENTE: with brush, 5-6% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970

m²/l

4,5 m²/l con 2 strati
TRASPARENTE: 18 m²/l con 1 strato

4,5 m²/l with 2 layers
TRASPARENTE: 18 m²/l with 1 layer

8% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976
TRASPARENTE: 6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976

8% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976
TRASPARENTE: 6% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976

sopraverniciabile dopo 24 ore, intervallo tra i 2 strati di 24 ore

allow 24 hrs between layers

Scannerizza il QR code per consultare la scheda tecnica.

ard raccanello

ard raccanello s.p.a.
via 1ª strada, 13 • 35129 Padova
tel. +39 049 8060000

ARD-RACCANELLO.IT

97020095 / 5000 / AGOSTO 2024 - MKT ARD

ard

SALVAFERRO

SMALTO FERROMICACEO AD ALTE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE MICACEOUS IRON ENAMEL

MADE IN ITALY | 100% VOC POWDER | A BASE SOLVENTE

ard raccanello

SALVAFERRO s. 0.293 - 0.296

Smalto ferromicaceo ad alte prestazioni

High performance micaceous enamel

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D'USO

PRODUCT INFORMATION

Pittura a base di particolari resine sintetiche, fosfato di zinco, ossido di ferro micaceo ed alluminio lamellare; tali componenti conferiscono al prodotto proprietà peculiari che lo caratterizzano: **effetto barriera**, **effetto scudo** e **effetto passivante**.
Specifico fondo-finitura per manufatti in ferro quali cancellate, lampioni, ringhiere, balconi, inferriate, in quanto assicura una efficace protezione anticorrosiva unita ad un aspetto altamente decorativo ad effetto metallizzato, unico nel suo genere.

Highly prestigious enamel based on selected micaceous iron oxide & particular resins which lend an astounding exterior durability as well as the following properties: **barrier effect**, **shielding effect** and **passivating effect**.
Excellent metallic effect finish for iron structures exposed to humid, industrial or marine environments. Its unique aesthetics, high-end decorative metallic appearance & protective power make it the ideal product for iron articles such as gates, street lamps, railings, balconies & grates.

Le tinte sono realizzabili con il sistema tintometrico **WIZARD**.

Hues realizable using the **WIZARD** tinting system.

5444


8438

5452


5451


8441


8443


5450


8439


8442


6457


8440

9478

3455

9475

9476

9477


9481


9479

9480

9474


7455


9482


7460


7457


7459

9483


7454


7458


7456

3459

3458

5447

7461

3454

5449


3457

6458


6459

3460


6462

Le tinte sono da considerarsi indicative in quanto **Salvaferro** è realizzato con materie prime di origine naturale.
Le tinte applicate sono riferite alla serie 0.296 **Salvaferro** grana grossa.

The colours have to be considered indicative, because **Salvaferro** is manufactured with row materials of natural origin.
These hues refer to 0.296 **Salvaferro** grana grossa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

APPLICATION METHOD & SURFACE PREPARATION

Per prolungare la durabilità del ciclo applicare una mano di ARDINOX s. 0.032

Apply ARDINOX s. 0.032 for a long lasting cycle.

Superfici in ferro mai verniciate Bare iron surfaces	**Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate** Painted & unsound iron surfaces
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente Remove any rust and/or flaking metal using a metal brush	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti Remove any rust & unsound paintwork
Asportare ogni traccia di ruggine Degrease and sand thoroughly	

SALVAFERRO TRASPARENTE è una speciale vernice particolarmente indicata per la finitura lucida di superfici trattate con SALVAFERRO al quale conferisce un esclusivo effetto estetico e un'ulteriore protezione. **DILUIZIONE**: 5-6% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970 a pennello; 6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976 a rullo. **RESA**: 18 m²/l

SALVAFERRO TRASPARENTE is ideal for glossy finishes on surfaces treated with SALVAFERRO, it lends exclusive aesthetics & added protection. **THINNING**: 5-6% in volume with ACQUARAGIA INODORE s. 0.970 (brush) – 6% in volume with DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976 **YIELD**: 18 m²/l