

# SMALTI ALL'ACQUA

WATER BASED ENAMELS

**OVER SATINATO**  
s. 0.232

smalto antigraffio satinato idrodiluibile  
water based satiny enamel for exteriors

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

5% in volume di acqua 5% in water volume	pronto all'uso (se necessario 5-10% in volume di acqua) ready to use (if necessary 5-10% in water volume)	15-20% in volume di acqua (spruzzo ad aria) 15-20% in water volume (air-spray gun)
---	--	---

**m<sup>2</sup>/l** 7,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati  
7,5 m<sup>2</sup>/l with 2 layers

intervallo tra i due strati 24 ore  
allow 24 hrs between layers

**OVER OPACO**  
s. 0.234

smalto antigraffio opaco idrodiluibile  
water based matt anti-scratch enamel

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

pronto all'uso ready to use	pronto all'uso (se necessario 5-10% in volume di acqua) ready to use (if necessary 5-10% in water volume)	15-20% in volume di acqua (spruzzo ad aria) 15-20% in water volume (air-spray gun)
--------------------------------	--	---

**m<sup>2</sup>/l** 7,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati  
7,5 m<sup>2</sup>/l with 2 layers

intervallo tra i due strati 24 ore  
allow 24 hrs between layers

**TEMA SETA**  
s. 0.235

smalto idrodiluibile satinato inodoro  
satiny odourless water-dilutable enamel

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

1-3% in volume di acqua 1-3% in water volume	5-8% in volume di acqua 5-8% in water volume	10-15% in volume di acqua (spruzzo ad aria) 10-15% in water volume (air-spray gun)
---	---	---

**m<sup>2</sup>/l** 7,1-7,6 m<sup>2</sup>/l con 2 strati  
7,1-7,6 m<sup>2</sup>/l with 2 layers

intervallo tra i due strati 5-6 ore  
allow 5-6 hrs between layers

**TEMA LUCE**  
s. 0.135

smalto idrodiluibile lucido inodoro  
odourless water-dilutable glossy enamel

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

1-3% in volume di acqua 1-3% in water volume	5-8% in volume di acqua 5-8% in water volume	10-15% in volume di acqua (spruzzo ad aria) 10-15% in water volume (air-spray gun)
---	---	---

**m<sup>2</sup>/l** 7,3-7,8 m<sup>2</sup>/l con 2 strati  
7,3-7,8 m<sup>2</sup>/l with 2 layers

intervallo tra i due strati 6 ore  
allow 6 hrs between layers

**OVERGROUND**  
s. 0.939

smalto all'acqua satinato per pavimenti e piastrelle  
satin water based enamel for floors and tiles

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

diluire 5% in volume di acqua dilute 5% in water volume	diluire 5-8% in volume di acqua dilute 5-8% in water volume	<b>m<sup>2</sup>/l</b> 7,5 m <sup>2</sup> /l con 2 strati 7,5 m <sup>2</sup> /l with 2 layers	sopraverniciabile dopo 6 ore recoatible after 6 hrs
--	--	--	--

# SMALTI ALL'ACQUA E SOLVENTE

WATER & SOLVENT BASED ENAMELS

**SMALTI A SOLVENTE**  
SOLVENT BASED ENAMELS


<b>NEOARD s. 0.154</b>	<b>NEOSILK s. 0.252</b>
<b>ARDSILK s. 0.250</b>	

**SMALTI ALL'ACQUA**  
WATER BASED ENAMELS

<b>OVER SATINATO s. 0.232</b>	<b>OVER OPACO s. 0.234</b>
<b>TEMA SETA s. 0.235</b>	<b>TEMA LUCE s. 0.135</b>
<b>OVERGROUND s. 0.939</b>	



ard raccanello s.p.a.  
via 1<sup>a</sup> strada, 13 • 35129 Padova  
tel. +39 049 8060000



Scannerizza il QR code per consultare la scheda tecnica.



# LINEA SMALTI

## SMALTI ALL'ACQUA E SOLVENTE

WATER & SOLVENT BORNE ENAMELS



97010082 / 5000 / SETTEMBRE 2024 - MKT ARD

# SMALTI A SOLVENTE

SOLVENT BASED ENAMELS

**NEOARD**  
s. 0.154

super smalto brillante di qualità extra  
top quality gloss enamel

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

6% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970 6% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970	<b>m<sup>2</sup>/l</b> 9 m <sup>2</sup> /l con due strati di prodotto (NEOARD s. 0.154 alluminio: 13 m <sup>2</sup> /l) 9 m <sup>2</sup> /l con with two layers (NEOARD s. 0.154 alluminio: 13 m <sup>2</sup> /l)
6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976 (NEOARD s. 0.154 alluminio: 12-13%) 6% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976 (NEOARD s. 0.154 alluminio: 12-13%)	intervallo tra i due strati 24 ore allow 24 hrs between layers

**NEOSILK**  
s. 0.252

smalto alchidico-uretanico satinato di qualità extra  
top quality alkylid-urethaned satiny enamel

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

max. 6% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970 max. 6% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970	<b>m<sup>2</sup>/l</b> circa 8 m <sup>2</sup> /l con due strati di prodotto approx. 8 m <sup>2</sup> /l con with two layers
max. 6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976 max. 6% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976	intervallo tra i due strati 24 ore allow 24 hrs between layers

**ARDSILK**  
s. 0.250

smalto sintetico satinato finissimo  
top quality synthetic satiny enamel

**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**


6% in volume di ACQUARAGIA INODORE s. 0.970 6% in volume of ACQUARAGIA INODORE s. 0.970	<b>m<sup>2</sup>/l</b> 8-9 m <sup>2</sup> /l con due strati di prodotto 8-9 m <sup>2</sup> /l con with two layers
6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976 6% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO s. 0.976	intervallo tra i due strati 24 ore allow 24 hrs between layers




# NEOARD s. 0.154

Super smalto brillante di qualità extra

Top quality glossy enamel



1501 - BIANCO PERLA (RAL 1013)



1127 - BIANCO CREMA (RAL 9001)



9105 - GRIGIO CHIARO



4101 - CEDRO



4519 - GIALLO SEGNALE (RAL 1003)



3146 - ARGILLA



7199 - VERDE PRATO



7198 - VERDE CROMO



7508 - VERDE MUSCHIO (RAL 6005)



7192 - VERDE VAGONE



8204 - AZZURRO PULLMAN



8196 - BLU MEDIO

Le tinte di cartella sono soggette ad alterazioni ed offrono pertanto indicazione di massima.  
The colour show cards are for reference only as they may alter.

NEOARD è inserito nel sistema tintometrico WIZARD, le cui basi sono:  
NEOARD is a part of the WIZARD tinting system. The bases are:

1010 - BIANCO 1032 - BIANCO MEDIO  
1033 - BIANCO NEUTRO




9104 - GRIGIO PLATINO




9103 - GRIGIO PERLA



9101 - PIOMBO



6177 - MARRONE CUOIO



6175 - TESTA DI MORO (RAL 8017)



9408 - GRIGIO ANTRACITE



6155 - AVANA



5176 - AMARANTO



5183 - ROSSO CINABRO



9539 - ALLUMINIO (RAL 9006)



4516 - ARANCIO PURO (RAL 2004)




5197 - ROSSO BANDIERA

Per la tinta 9539 - ALLUMINIO (RAL 9006) si consiglia l'applicazione a spruzzo.  
For the hue 9539 -ALLUMINIO (RAL 9006),spray application is recommended.

# NEOSILK s. 0.252

Smalto alchidico-uretanico satinato di qualità extra

Top quality alkyd-urethaned satiny enamel




NEOSILK (RAL 1013)

# ARDSILK s. 0.250

Smalto sintetico satinato finissimo

Extra fine satin synthetic enamel




ARDSILK (RAL 1013)


# LINEA OVER s. 0.232 - 0.234

Smalto antigraffio idrodilubile satinato e opaco in classe A+

A+ class water-dilutable scratch resistant satin & matt enamel



OVER SATINATO (RAL 1013)




OVER OPACO (RAL 1013)


# LINEA TEMA s. 0.235 - 0.135

Smalto idrodilubile in versione satinato e lucido

Water-dilutable satiny & glossy enamel



TEMA SETA SATINATO (RAL 1013)




TEMA LUCE LUCIDO (RAL 1013)

# OVERGROUND s. 0.939

Smalto all'acqua satinato per pavimenti e piastrelle

Satin water based enamel for floors and tiles



OVERGROUND (RAL 1013)

## ADDITIVI ADDITIVES



OVERGROUND ADHESION PROMOTER  
Promotore di adesione



OVERGROUND GRIP  
Additivo antiscivolo

